

TECHNICAL CARD

KARTA TECHNICZNA

TECHNISCHE DATEN




C35 | LED Bulb
 Żarówka LED
 LED Glühlampe

LED Bulb / Żarówka LED / LED žárovka / LED ampoule / LED žiarovka / LED lamp
 / LED fényforrás / LED žarnica / LED sijalica/žarulja / LED Glühlampe / Bec LED
 / LED lempa / LED spuldze / LED-pirn / Светодиодна крушка / Lampadina LED.






Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



WARRANTY **3** YEARS



WARM WHITE



Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

VIDEX-E14-C35-6W-FIL-FLAME-AMBER-WW

INDEX: VLE-C35FtA-06142

Electrical parameters / Parametry elektryczne / Elektrische Parameter

Cap Connection type / Gwint Rodzaj połączenia / Socket Anschlussart:	E14
Rated voltage / Napięcie znamionowe / Nennspannung:	220-240V AC
Rated frequency / Częstotliwość znamionowa / Nennfrequenz:	50Hz
Rated power (Pon) / Moc znamionowa (Pon) / Nennleistung (Pon):	6W
Rated current / Prąd znamionowy / Nennstrom:	52mA
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h) / Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) / Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000St):	6
Equivalent power / Równoważna moc / Äquivalente Leistung:	52W
Displacement factor (cos φ1) / Współczynnik przemieszczenia (cos φ1) / Verschiebungskoeffizient (cos φ1):	>0.5
Survival factor / Współczynnik trwałości / Lebensdauerfaktor:	≥0.9
Type of light source / Rodzaj źródła światła / Lichtquellentyp	
Technology / Technologia / Technologie:	LED
Directional or non-directional light source / Kierunkowe lub bezkierunkowe źródło światła / Gerichtete oder ungerichtete Lichtquelle:	NDLS
Mains or non-mains light source / Źródło światła zasilane lub nie zasilane z sieci / Lichtquelle mit oder ohne Netzstromversorgung:	MLS
Connected light source (cls) / Podłączone źródło światła(cls) / Vernetzte Lichtquelle (cls):	No Nie Nein
Colour-tuneable light source / Źródło światła z możliwością zmiany barwy strumienia świetlnego / Farblich abstimmbare Lichtquelle:	No Nie Nein
High luminance light source / Źródło światła o wysokiej jasności / Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	No Nie Nein

Anti-glare shield	No
/ Ekran przeciwodblaskowy	Nie
/ Blendschutzschild:	Nein

Compatible with a dimmer	No
/ Kompatybilny ze ściemniaczem	Nie
/ Kompatibel mit Dimmer:	Nein

Energy efficiency class of light source / Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
/ Energieeffizienzklasse der Lichtquelle:	

Photometric parameters / Parametry fotometryczne / Photometrische Parameter

Useful luminous flux of the light source (Φ _{use}) / Przydatny strumień świetlny źródła światła (Φ _{use}) / Nutzlichtstrom (Φ _{use}):	680Lm (360°)
--	--------------

Correlated colour temperature / Skorelowana temperatura barwowa / Ähnliche Farbtemperatur:	2200K
---	-------

Beam angle / Kąt świecenia / Abstrahlwinkel:	360°
---	------

Colour rendering index / Wskaźnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex:	Ra>80
--	-------

Chromaticity coordinates (x)	0.503
/ Współrzędne chromatyczności (x)	
/ Chromatizitätskoordinaten (x):	

Chromaticity coordinates (y)	0.411
/ Współrzędne chromatyczności (y)	
/ Chromatizitätskoordinaten (y):	

R9 colour rendering index value	>0
/ Wartość wskaźnika oddawania barw R9	
/ R9-Farbwiedergabeindexwert:	

The lumen maintenance factor / Współczynnik utrzymania światła / Lichtstromerhalt:	≥94,8%
---	--------

Colour consistency in McAdam ellipses (SDCM)	<6
/ Spójność kolorów w elipsach McAdama (SDCM)	
/ Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM):	

Flicker metric (Pst LM) / Indeks migotania (Pst LM) / Flimmer-Messgröße (Pst LM):	≤1
--	----

Stroboscopic effect metric (SVM)	≤0,4
/ Efekt stroboskopowy (SVM)	
/ Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):	

Peak luminous intensity / Szczytowa intensywność światła / Spitzenlichtstärke:	–
---	---

Rated service life of product:	
Nominalna żywotność produktu:	20000h/h/St
Lebensdauer des Produktes:	

Housing material	Glass
/ Materiał obudowy	Szkło
/ Körpermaterial:	Glas

Diffuser material	Glass
/ Materiał dyfuzora	Szkło
/ Diffusormaterial:	Glas

Dust and moisture protection:	
Ochrona przed kurzem i wilgocią:	IP20
Staub- und Feuchtigkeitsschutz:	

Usage environment:	Inside
Środowisko użytkowania:	Wewnątrz
Nutzungsumgebung:	Innerhalb

Working temperature:	
Temperatura pracy:	-20 to +40°C
Arbeitstemperatur:	

Glass colour:	Bronze
Kolor szkła:	Brazowy
Glasfarbe:	Bronze

Dimensions / Wymiary / Abmessungen

Height / Wysokość / Höhe:	120mm
----------------------------------	-------

Width / Szerokość / Breite:	35mm
------------------------------------	------

Depth / Głębokość / Tiefe:	35mm
-----------------------------------	------

Unit nett weight / Waga jednostkowa netto / Nettogewicht der Einheit:	15g
--	-----

In the package	1pc.
/ W opakowaniu	1Szt.
/ Im Verpackung:	1Stk.

EAN: 5904405540145

We reserve the right to make technical changes. The data contained in this material is not legally binding. / Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w niniejszym materiale nie są prawnie wiążące. / Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen. Die enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich in diesem Material.

Allegro Opt Sp. z o.o., Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Poland.